


- 3 RHEINZINK -Winkelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - q Kappleiste
 - r Putzleiste
 - t Pultdachfirstabdeckung
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - d Lasche
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f OSB-/BFU-Schalung
min. 22mm dick,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Lattung
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten

Maßstab



STANDARDDETAIL

Benennung	Maßstab
First +Entlüftung an aufgehender Wand + Putzfassade	1:2 Blattgröße A3
Detail-Nr. 09020303010102000208_DE_de	gez. py/büs
	Datum 12.07.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.