


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
 - Dachrinne,
 - Rinnenhalter
- 7 RHEINZINK - Rautendeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - a Traufstreifen
 - c Lochstreifen
 - n Haftstreifen
 - l Gesimsabdeckung
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f OSB-/ BFU-Schalung
min. 22mm dick,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



Gebäudehöhe	Überdeckung a	Abstand Tropfkante b
< 8 m	≥ 50 mm	≥ 20 mm
> 8 m - < 20 m	≥ 80 mm	≥ 20 mm
> 20 m - 100 m	≥ 100 mm	≥ 20 mm

STANDARDDETAIL

	Benennung	Maßstab
Traufe +vorgehängte halbrunde Rinne +auf Gesims liegend		1:2
		Blattgröße A3
	Detail-Nr.	gez.
	09020600010101000102_DE_de	py/büs
	Datum	01.07.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.