



- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - e Einschubtasche mit Sicherheitsschenkel
 - f Fußprofil
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Lattung
 - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL		
Fußpunkt	Benennung	Maßstab
-		1:2
-		Blattgröße
		A3
	Detail-Nr.	gez.
	09030303010120000001_DE_de	py/büs
	Datum	23.07.10
Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.		