

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 2001/14592/2016

1. Eindeutiger Kenncode des Produktyps: RHEINZINK-CLIPFIX Schrauben, Stahl
9399058 & 9399059
2. Verwendungszweck: Für die Verwendung als stiftförmige Verbindungsmittel zum Einsatz in Holzbauwerken geeignet.
3. Hersteller: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Deutschland
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
5. Harmonisierte Norm: EN 14592:2008 + A1:2012 BAnz
Notifizierte Stelle: 1015
Strojirensky Zkusebni Ustav s.p.
Hudcova 56b
621 00 Brno
Tschechische Republik

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Charakteristisches Fließmoment	3515 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter *	* Der charakteristische Ausziehparameter $f_{ax,k}$ in Holz mit einer charakteristischen Dichte von $\rho_k=440\text{kg/m}^3$
Quer zur Faser	16,33 N/mm ²
Längs zur Faser	10,22 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,98 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	5350 N/mm ²
Charakteristische Torsionsfestigkeit	2,72 Nmm
Dauerhaftigkeit	
- Material	1.0402 C22 (AISI C1022)
- Korrosionsschutz	Verzinkt (8µ - 10µ) anschließend KTL-Beschichtet, sandsteinfarbig (CP672)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i. v. M. Schönenbeck

Marianne Schönenbeck
Leitung Qualitätssicherung

i. v. S. Paton

Steven Paton
Abteilungsleiter
Produkt- und Innovationsmanagement

Datteln, 01.02.2018