

## Information *Information*

# Reinigungsempfehlung RHEINZINK-artCOLOR

Die artCOLOR Line ist die für die farbliche Akzentuierung von Dach und Fassade entwickelte Variante des Werkstoffs RHEINZINK. Für unbegrenztes Gestalten – mit den herausragenden Eigenschaften des beliebten Werkstoffs. Außen zeitlos elegant, innen durch und durch natürlich. Dauerhaft verlässlich, flexibel formbar und langlebig. Alle Varianten der artCOLOR Line bestehen durch und durch aus RHEINZINK. Der für den Einsatz an Dach und Fassade entwickelte Werkstoff besticht durch Qualität und überzeugt durch zeitlose Ästhetik. In der Legierung aus Feinzink mit 99,995 % igem Reinheitsgrad steckt seit über 45 Jahren das, was andere gerade als Innovation für sich entdecken. RHEINZINK ist beispielhaft ökologisch, absolut pflege- und wartungsfrei und setzt mit einer Lebensdauer von mehreren Generationen Maßstäbe.

Veränderungen der Oberfläche greifen das Material in der Regel nicht an und beeinträchtigen die Lebensdauer nicht, sondern stellen eine optische Beeinträchtigung dar. Verunreinigungen auf Materialoberflächen sind aber nicht immer vermeidbar und können z. B. bei der Montage, durch Fremdeinwirkung oder durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden. RHEINZINK kann mit dieser Empfehlung nicht dafür garantieren, eine neuwertige Optik zu schaffen.

### Reinigungsempfehlungen

Art der Verunreinigung	Schritt 1	Schritt 2
Geringe Verunreinigungen, Fingerabdrücke Putz-, Mörtel-, Farbreste Bau-, Kalk-, Blüten-, Pollenstaub Vogelkot Verbrennungsrückstände Kamin, Braunverfärbungen Rostspuren Streusalzrückstände	Grundreinigung	
Kleberückstände	Grundreinigung	Citronex oder Sika® Remover-208
Starke Verunreinigungen Öl – Fettreste	Grundreinigung	Wasch-Fleckbenzin Ethanol Isopropanol

#### Achtung:

Die Reinigung nicht bei direkter Sonneneinstrahlung durchführen! In keinem Fall Aceton, Nitroverdünnung oder ähnliche Lösungsmittel und Produkte mit Scheuerwirkung zur Reinigung des Materials verwenden.

## **Grundreinigung**

Materialoberflächen frühzeitig nach dem Erkennen von Verunreinigungen mit viel klarem Leitungswasser unter Zusatz von etwas Geschirrspülmittel/ Neutralreiniger oder Pflegemittel für Autolacke (keine Scheuermittel) mit einem weichen Lappen oder Schwamm, unter moderatem Druck, in Walzrichtung abreiben. Den Vorgang ggf. mehrmals durchführen. Nachtrocknen mit ebenfalls weichen, fusselfreien Stoff- oder Papier-Mikrofasertüchern. Reinigungstücher unbedingt häufig austauschen.

## **Zusatzmaßnahmen**

Sollten neben der Grundreinigung zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich sein, wird der Einsatz von weichen, fusselfreien Tüchern empfohlen. Das Aufbringen bzw. Abreiben des entsprechenden Produktes sollte immer mit moderatem Druck in Walzrichtung erfolgen. Die Reinigungstücher sollten häufig ausgetauscht werden.

## **Reinigungserfolg**

Der Reinigungserfolg ist abhängig vom Grad der Verunreinigung und dem Umstand, wie lange die Verschmutzung bereits auf dem Material vorhanden ist. Farblich beschichtete Materialoberflächen sollten nicht mit „harten Gegenständen“ und/oder sauer wirkenden Reinigungsmitteln gereinigt werden, da die Oberfläche beschädigt werden könnte. Eine abrasive Behandlung schadet der Oberfläche.

Um einen lang anhaltenden Reinigungserfolg zu erzielen, ist es notwendig, sehr sorgsam zu verfahren. Es ist empfehlenswert, die Reinigung anhand einer kleinen Testfläche auf ihren Erfolg zu überprüfen. Bei Einhalten dieser Reinigungsempfehlung lassen sich optische Beeinträchtigungen der Materialoberfläche in der Regel minimieren.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln die Verarbeitungshinweise und Arbeitsschutzbestimmungen der Hersteller.

Weitere Empfehlungen und Informationen erhalten Sie bei der GRM (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden)

## **Empfohlene Produkte**

„Citronex“ - erhältlich im Fachhandel ([www.metallit.com](http://www.metallit.com))

„Sika® Remover-208“ - erhältlich im Fachhandel ([www.sika.com](http://www.sika.com))

**Wasch-Fleckbenzin, Ethanol, Isopropanol** - erhältlich in Apotheken

Die Nutzung der von der RHEINZINK GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten Unterlagen stellt eine Serviceleistung dar, für die eine Haftung für Schäden und weitgehende Ansprüche aller Art ausgeschlossen ist. Unberührt hiervon bleiben eine etwaige Haftung aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie die Haftung im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenfalls unberührt.