


- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - s Ortgangabdeckung
- 18 Halteprofil
 - a verzinktem Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
 - Lattung
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL

Benennung	Maßstab
Ortgang mit Leiste +glatte Blende +WStF-Fassade	1:2
	Blattgröße A3
Detail-Nr. 09020203010103000202_DE_de	gez. py/büs
	Datum 11.05.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.